

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 5



1. **Produktas:** šaltai formuoti plieno lankstiniai
2. **Tipas:** MK-130x70x100x2; MK-140x70x100x2; MK-150x70x100x2; MK-160x70x100x2; MK-170x70x100x2; MK-180x70x100x2; MK-190x70x100x2; MK-200x70x100x2; MK-210x70x100x2; MK-220x70x100x2; MK-230x70x100x2; MK-240x70x100x2; MK-250x70x100x2; MK-260x70x100x2; MK-270x70x100x2; MK-280x70x100x2; MK-290x70x100x2; MK-300x70x100x2; MK-350x70x100x2; Mk-370x70x100x2;
3. **Numatyta produkto naudojimo paskirtis:**
- montažiniai kampai skirti įvairiems statybos darbams
4. **Gamintojas:** UAB „Ardetas“, Arnionių g. 60, Pabradė, LT-18170 Švenčionių raj.
5. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.**

6. **Techninė specifikacija / notifikuotos įstaigos :**

	Pavadinimas	Nr.	Vertinimo sistema	Dokumentas
Techninis įvertinimas	UAB „Inspecta“	2268	2+	LST EN 1090-1:2009+A1:2012
Gamybos kontrolės sistema	UAB „Kiwa Inspecta“	2268	2+	2268-CPR-113

7. **Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Eksploatacinės savybės	Deklaruojama vertė
Geometriniai matmenys	LST EN 1090-2:2008+A1:2011
Patvarumas	Mažaanglis plienas DX51D pagal LST EN 10346:2009: - takumo riba $R_e \geq 250$ MPa; - stiprumo riba $R_m \geq 330$ MPa; - santykinis pailgėjimas $A_{80} \geq 22\%$
Smūginis tūsumas	npd
Degumo klasė	A1 pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010
Kadmio išsiskyrimas	npd
Radioaktyvumas	npd
Ilgamžiškumas	padengta lydaline ištisine cinko danga Z275
Konstruktinės charakteristikos:	
- projektas	npd
- gamyba	pagal darbo brėžinius ir LST EN 1090-2:2008+A1:2011 atlikimo klasė EXC2

8. 1 ir 2 produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

UAB ARDETAS
Direktorius Arūnas Derenčius
Pabradė, 2018-06-15

